





- |                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung<br>3x1,5 (230Vx1-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4"G |
| 2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=6 cm.                           | 4. Potentialausgleichssystem    |
|                                                               | 5. Einführung Dosiergeräte      |



- Einwandig.
- Becken mit abgerundeten Ecken.
- Vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung.
- Nützliche Höhe 31,5 cm, Teller Ø32 (Ø35 cm mit Korb M251-M252).
- Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher).
- Getrennte Spül- und Nachspülarne oben und unten.
- Spülgangdauer 120-180 Sekunden (Spüleistung 540-360 Stück/Stunde).
- Glanzmittel-Dosierpumpe.

- Wärme gedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Eingebaute Laugenpumpe.
- Fassungsvermögen Becken lt. 26 und Boiler lt. 8.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 3,8 - Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 3,0.
- Pumpenleistung Hp 0,75.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 3,55.

Note