




- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Entrée câble d'alimentation 5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Tuyau de chargement Ø3/4"G |
| 2. Tuyau de vidange Ø30 Hmax=6 cm. | 4. Équipotential |
| | 5. Entrée doseurs |



- Double paroi.
- Cuve moulée à angles arrondis.
- Filtres sur toute la surface de la cuve.
- Fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques.
- Micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
- Hauteur utile de lavage 33,5 cm, assiette Ø36 (Ø39 cm avec panier M251-M252).
- Panier carré 50x50 cm. (en dotation 1 panier pour assiettes, 1 panier universel, 2 godets à couverts).
- Bras de lavage et de rinçage inférieurs/supérieurs dédoublés.
- Durée cycle de lavage 150-210 secondes (potential 432-308 pz/h).
- Doseur produit de rinçage incorporé.
- Chaudière incorporée réalisée en acier inox AISI 304L et isolée.

- Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances électriques blindées à protection thermostatique.
- Pompe de vidange incorporée.
- Renouvellement partiel de l'eau à chaque cycle - vidange automatique de 3,5 litres d'eau (sale) environ, entre la phase de lavage et de rinçage.
- Capacité de la cuve lt. 16 et du boiler lt. 8.
- Consommation eau pour cycle lt. 3,5 - Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max eau d'alimentation 50°C.
- Résistance de la cuve kW 2,5 - Résistance du boiler kW 4,5 (Alimentation eau froide kW 6,0).
- Puissance de la pompe de lavage Hp 0,75.
- Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
- Puissance totale kW 5,05.

Note